



STAR PARALLEL BOX

Za paralelno povezivanje više invertera Star-H3-Pro.



- **Jednostavna instalacija:** Brzo postavljanje smanjuje vrijeme i troškove.
- **Višestruke mogućnosti komunikacije:** Osigurava fleksibilnu, pouzdanu povezanost.
- **Paralelno povezivanje pretvarača:** kompatibilno s NGEN-Star H3-Pro za optimizirane performanse.
- **Automatsko Modbus adresiranje:** Pojednostavlja konfiguraciju i minimizira pogreške.
- **Lokalno postavljanje i nadzor:** Podržava konfiguraciju na licu mjesta i praćenje u stvarnom vremenu.
- **IP65 zaštita:** Otporan na prašinu i vodu za dugotrajnu izdržljivost.

Model	Star Parallel Box
KOMUNIKACIJA	
Maks. broj invertera	10 u radu na mreži; 4 u radu izvan mreže
RS485 sučelje	4 (Modbus RTU, Sunspec) ; 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet	2 (RJ45) ; 10M / 100M
Digitalni ulaz [Vdc]	6~24
Digitalni izlaz	3 relejna izlaza
4G (opcionalno)	LTE-FDD: (B1, B3, B7, B8, B20, B28A) ; LTE-TDD: (B38, B40, B41) ; WCDMA: (B1, B8)
WiFi	802.11 (b, g, n, ac) ; HT20 / 40MHz ; 2.4GHz
INDIKATOR LED	
Gumb	Start
LED	3
NAPAJANJE	
DC ulazni napon [Vdc]	10~27
Potrošnja energije [W]	U normalnom radu 20; Maks. 30
UVJETI OKOLIŠA	
Radna temperatura [°C]	-30 ~ +60
Temperatura skladištenja [°C]	-40 ~ +70
Relativna vlažnost [%]	≤ 95 (bez kondenzacije)
Maks. radna nadmorska visina [m]	≤ 4000
OPĆI PODACI	
Dimenzije (Š * V * D) [mm]	260 x 192 x 88
Težina [kg]	2.5
Način montaže	Zidna montaža; Vanjska ili unutarnja upotreba
Zaštita od prodora	IP65