

AC EV PUNJAČ

n·gen



UPRAVLJANJE SOLARNOM ENERGIJOM

Mogućnost usmjeravanja viška energije iz vlastite proizvodnje na punionicu..



PAMETNO UPRAVLJANJE

Wireless Bežična komunikacija (WiFi/Bluetooth), OCPP komunikacijski protokol sa serverom, pametno punjenje ili zakazano putem aplikacije.



UŠTEDA ENERGIJE

Potrošnja energije u stanju mirovanja manja je od 2 W, izvrsna energetska učinkovitost.



SG READY

Uz besprijeckornu integraciju za tehnologiju pametne mreže, naš punjač osigurava optimalne performanse dok doprinosi održivom energetsom ekosustavu.



5 GODINA GARANCIJE

EP punjač dolazi s robusnim 5-godišnjim jamstvom, što jamči bezbrižnost i pouzdan rad.

AC EV punjač predstavlja novi dodatak NGENovoj liniji proizvoda. Ima aerodinamičan i elegantan dizajn koji dodaje dašak sofisticiranosti. Popratna aplikacija vlasnicima automobila pruža razne opcije kao što su Bluetooth pametno zaključavanje, planirano punjenje i Plug & Play način rada. Dodatno, korisnici mogu nadzirati detalje punjenja, konfigurirati postavke punjača za EV, upravljati povezivanjem uređaja i autorizacijama te obavljati udaljene nadogradnje softvera.

VERZIJE PRIKLJUČAKA

STAR-EV7	Jednofazni
STAR-EV11	Trofazni
STAR-EV22	Trofazni

- Izlazna struja: Maks. 32A
- Izlazni napon: 400V AC
- Tip 2 kabelski priključak za punjenje
- Sukladno s OCPP 1.6 (JSON)/2.0
- Plug & Play / RFID card / app
- Stupanj zaštite: IP55
- Radna temperatura: -25 ~ 50°wide



NGEN

EV PUNJAČ

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip	STAR-EV7	STAR-EV11	STAR-EV22
ULAZ(PV)	Priključak za punjenje		
ULAZ			
Shema ožičenja	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Napon (Vac)	230±20%	400±20%	400±20%
Maksimalna struja (A)	32	16	32
Frekvencija (Hz)	50/60Hz		
IZLAZ			
Napon (Vac)	230±20%	400±20%	400±20%
Maksimalna struja (A)	32	16	32
Nazivna snaga (kW)	7,3	11	22
KORISNIČKO SUČELJE I UPRAVLJANJE			
Vrsta konektora	Kabel tipa 2		
RFID čitač	Mifare ISO/IEC 14443 A		
Način pokretanja	Plug & Play / RFID card /App		
KOMUNIKACIJA			
Bluetooth	Da	Da	Da
WiFi	Da	Da	Da
OCPP 1.6 OR 2.0	Da	Da	Da
4G	Da	Da	Da
OKOLIŠ			
Montaža	Montaža na zid / Montaža na stup		
Radna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C		
Radna vlažnost	5% ~ 95% Bez kondenzacije		
Radna nadmorska visina	≤2000m		
DIMENZIJE I TEŽINA			
Dimenzija proizvoda (mm)	320*190*130 mm		
Težina proizvoda (kg)	5,43 kg		
SIGURNOST			
IP stupanj zaštite	IP55		
IK stupanj zaštite	IK08		
Detekcija preostale struje	AC 30mA/DC 6mA		
Električna zaštita	Zaštita od prekomjerne struje, Zaštita od zaostale struje, Zaštita od uzemljenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od previsokog/preniskog napona, Zaštita od prekomjerne/premale frekvencije, Zaštita od previsoke/premale temperature.		
EMC	Klasa B		
Certifikacija	CE		
Standard certifikacije	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021		