



INSTALACJA FABRYCZNA
NA POTRZEBY
INTEGRACJI PLUG&PLAY



ŁATWA INSTALACJA
DZIĘKI PUNKTOM
POŁĄCZENIOWYM



KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE



ZGODNOŚĆ Z
PRZEPISAMI
DOTYCZĄCYMI
INSTALACJI



KOMPATYBILNOŚĆ ZE
SMART GRID CONNECT



W KOMPLECIE Z
INTELIGENTNYM
LICZNIKIEM



W KOMPLECIE Z
ROZWIĄZANIEM
SYNAPTIC



GOTOWOŚĆ DO POŁĄCZENIA Z:

- FALOWNIKIEM HYBRYDOWYM Z ZASILANIEM REZERWOWYM
- ZASTOSOWANIA INNE NIŻ ZAPASOWE
- POMPĄ CIEPŁA
- ŁADOWARKĄ DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
- PODGRZEWACZEM WODY
- INNYMI ZASTOSOWANIAMIZI ZE STYKIEM SG READY
- OPTIMALIZATORAMI MODUŁÓW (tylko skrzynka typu A)

Smart Box stanowi rewolucję w domowych sieciach elektrycznych. To urządzenie zaprojektowano pod kątem łączenia wszystkich niezbędnych komponentów w jeden pakiet, co upraszcza instalację. Ponadto optymalizuje ono zużycie energii i zmniejsza koszty, a wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa i komponenty ochronne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	A163	A363	B163	B363	C300
Napięcie znamionowe (Un):	1x230 VAC, 50 Hz	3x230 VAC, 50 Hz	1x230 VAC, 50 Hz	3x230 VAC, 50 Hz	3x230 /400 VAC, 50 Hz
Prąd znamionowy (wej.):	63 A	63 A	63 A	63 A	/
Ochrona (IP):	54	54	54	54	54
Wymiary (W x S x G):	640x 420x 130	640x 420x 130	640x 420x 130	640x 420x 130	640x 420x 130
TIGO:	YES	YES	NO	NO	NO
Norma:	SIST EN 61439-1 & SIST EN 61439-2				