



STAR PARALLEL BOX

Do równoległego połączenia wielu falowników Star-H3-Pro.



- **Łatwa instalacja:** Szybka konfiguracja skraca czas montażu i obniża koszty.
- **Wiele opcji komunikacji:** Zapewnia elastyczne i niezawodne połączenie.
- **Równoległe połączenie falownika:** Kompatybilność z NGEN-Star H3-Pro zapewnia zoptymalizowaną wydajność.
- **Automatyczne adresowanie Modbus:** Usprawnia konfigurację i minimalizuje ryzyko błędów.
- **Lokalna konfiguracja i monitorowanie:** Obsługuje konfigurację na miejscu oraz śledzenie parametrów w czasie rzeczywistym.
- **Stopień ochrony IP65:** Odporność na kurz i wodę zapewnia trwałość i niezawodność.

Model	Star Parallel Box
KOMUNIKACJA	
Maksymalna liczba falowników	10 w trybie w sieci; 4 w trybie poza siecią
RS485 Interface	4 (Modbus RTU, Sunspec) ; 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet	2 (RJ45) ; 10M / 100M
Wejście cyfrowe [Vdc]	6~24
Wyjście cyfrowe	3 przekaźnik
4G (opcjonalnie)	LTE-FDD: (B1, B3, B7, B8, B20, B28A) ; LTE-TDD: (B38, B40, B41) ; WCDMA: (B1, B8)
WiFi	802.11 (b, g, n, ac) ; HT20 / 40MHz ; 2.4GHz
WSKAŹNIK LED	
Przycisk	Start
LED	3
ZASILANIE	
Napięcie wejściowe DC [Vdc]	10~27
Pobór mocy [W]	Ogólnie 20; maks. 30
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura pracy [°C]	-30 ~ +60
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ +70
Wilgotność względna [%]	≤95 (Bez kondensacji)
Wysokość [m]	≤ 4000
DANE OGÓLNE	
Wymiary (SxWxG) [mm]	260 x 192 x 88
Waga [kg]	2.5
Typ montażu	Montaż na ścianie, na zewnątrz lub wewnątrz
Stopień ochrony	IP65