

ŁADOWARKA AC DO POJAZDÓW

n·gen



ZARZĄDZANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Możliwość kierowania nadmiaru energii z własnej produkcji do stacji ładowania.



INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

Komunikacja bezprzewodowa (WiFi/Bluetooth), protokół OCCP do komunikacji z serwerem, ładowanie inteligentne lub planowane poprzez aplikację.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Pobór mocy w trybie czuwania jest mniejszy niż 2 W, co zapewnia doskonałą wydajność energetyczną.



SG READY

Dzięki płynnej integracji z technologią inteligentnej sieci nasza ładowarka zapewnia optymalną wydajność, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego ekosystemu energetycznego.



5-LETNIA GWARANCJA

Ładowarka EP jest objęta 5-letnią gwarancją, co zapewnia poczucie spokoju i niezawodne działanie.



Ładowarka AC do pojazdów elektrycznych stanowi najnowszy dodatek do oferty produktów NGEN. Charakteryzuje się opływowym i eleganckim kształtem, który dodaje odrobinę wyrafinowania. Towarzysząca aplikacja zapewnia właścicielom samochodów różne opcje, takie jak inteligentna blokada Bluetooth, planowanie ładowania i tryb plug-and-play. Ponadto użytkownicy mogą monitorować szczegóły ładowania, konfigurować ustawienia ładowarki do pojazdów elektrycznych, zarządzać powiązaniami urządzeń i autoryzacjami oraz przeprowadzać zdalne aktualizacje oprogramowania.

WERSJA WTYCZKI

Jednofazowa STAR-EV7

Trójfazowa STAR-EV11

Trójfazowa STAR-EV22

- Prąd wyjściowy: Maks. 32 A
- Napięcie wyjściowe: 400 V AC
- Kablowe złącze ładowania typu 2
- Zgodność z OCPP 1.6 (JSON) / 2.0
- Plug&Play / karta RFID / aplikacja
- Stopień ochrony: IP55
- Temperatura robocza -25 ~ 50°

ŁADOWARKA DO POJAZDÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	STAR-EV7	STAR-EV11	STAR-EV22
Typ	Wtyczka ładowania		
WEJŚCIE			
Schemat okablowania	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Napięcie (V AC)	230±20%	400±20%	400±20%
Prąd maksymalny (A)	32	16	32
Częstotliwość (Hz)	50/60Hz		
WYJŚCIE			
Napięcie (V AC)	230±20%	400±20%	400±20%
Prąd maksymalny (A)	32	16	32
Moc znamionowa (kW)	7,3	11	22
STEROWANIE I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA			
Typ złącza	Kabel typu 2		
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A		
Tryb uruchamiania	Plug & Play / karta RFID / aplikacja		
KOMUNIKACJA			
Bluetooth	Tak	Tak	Tak
WiFi	Tak	Tak	Tak
OCPP 1.6 OR 2.0	Tak	Tak	Tak
4G	Tak	Tak	Tak
ŚRODOWISKO			
Instalacja	Montaż na ścianie / montaż na słupku		
Temperatura robocza (°C)	od -25°C do 50°C		
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji		
Wysokość robocza	≤2000m		
WYMIARY I WAGA			
Wymiary produktu (mm)	320*190*130 mm		
Waga produktu (kg)	5,43 kg		
BEZPIECZEŃSTWO			
Stopień ochrony IP	IP55		
Stopień ochrony IK	IK08		
Wykrywanie prądu szczytkowego	AC 30mA/DC 6mA		
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie masowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną częstotliwością, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną temperaturą.		
EMC	Klasa B		
Certyfikacja	CE		
Standard certyfikacji	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021		