

ŁADOWARKA AC DO POJAZDÓW

n.gen



ZARZĄDZANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Możliwość kierowania nadmiaru energii z własnej produkcji do stacji ładowania.



INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

Komunikacja bezprzewodowa (WiFi/Bluetooth), protokół OCCP do komunikacji z serwerem, ładowanie inteligentne lub planowane poprzez aplikację.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Pobór mocy w trybie czuwania jest mniejszy niż 2 W, co zapewnia doskonałą wydajność energetyczną.



SG READY

Dzięki płynnej integracji z technologią inteligentnej sieci nasza ładowarka zapewnia optymalną wydajność, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego ekosystemu energetycznego.



2-LETNIA GWARANCJA

Ładowarka EP jest objęta 2-letnią gwarancją, co zapewnia poczucie spokoju i niezawodne działanie.



Ładowarka AC do pojazdów elektrycznych stanowi najnowszy dodatek do oferty produktów NGEN. Charakteryzuje się opływowym i eleganckim kształtem, który dodaje odrobinę wyrafinowania. Towarzysząca aplikacja zapewnia właścicielom samochodów różne opcje, takie jak inteligentna blokada Bluetooth, planowanie ładowania i tryb plug-and-play. Ponadto użytkownicy mogą monitorować szczegóły ładowania, konfigurować ustawienia ładowarki do pojazdów elektrycznych, zarządzać powiązaniami urządzeń i autoryzacjami oraz przeprowadzać zdalne aktualizacje oprogramowania.

NGEN

ŁADOWARKA DO POJAZDÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	STAR-EV7 + OCPP
Typ	
WEJŚCIE	
Schemat okablowania	1P+N+PE
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Częstotliwość (Hz)	
WYJŚCIE	
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Moc znamionowa (kW)	7,3
STEROWANIE I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	
Typ złącza	Kabel typu 2
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Tryb uruchamiania	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACJA	
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
OCPP 1.6 OR 2.0	Tak
4G	Ne
ŚRODOWISKO	
Instalacja	Montaż na ścianie / montaż na słupku
Temperatura robocza (°C)	od -25°C do 50°C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji
Wysokość robocza	≤2000m
WYMIARY I WAGA	
Wymiary produktu (mm)	320*190*130 mm
Waga produktu (kg)	5,43 kg
BEZPIECZEŃSTWO	
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Wykrywanie prądu szczytkowego	AC 30mA/DC 6mA
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie masowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną częstotliwością, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną temperaturą.
EMC	Klasa B
Certyfikacja	CE
Standard certyfikacji	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

NGEN

ŁADOWARKA DO POJAZDÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	STAR-EV22
Typ	
WEJŚCIE	
Schemat okablowania	1P+N+PE
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Częstotliwość (Hz)	
WYJŚCIE	
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Moc znamionowa (kW)	7,3
STEROWANIE I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	
Typ złącza	Kabel typu 2
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Tryb uruchamiania	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACJA	
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
OCPP 1.6 OR 2.0	Tak
4G	Ne
ŚRODOWISKO	
Instalacja	Montaż na ścianie / montaż na słupku
Temperatura robocza (°C)	od -25°C do 50°C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji
Wysokość robocza	≤2000m
WYMIARY I WAGA	
Wymiary produktu (mm)	320*190*130 mm
Waga produktu (kg)	5,43 kg
BEZPIECZEŃSTWO	
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Wykrywanie prądu szczytkowego	AC 30mA/DC 6mA
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie masowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną częstotliwością, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną temperaturą.
EMC	Klasa B
Certyfikacja	CE
Standard certyfikacji	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

ŁADOWARKA AC DO POJAZDÓW

n.gen



ZARZĄDZANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Możliwość kierowania nadmiaru energii z własnej produkcji do stacji ładowania.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Pobór mocy w trybie czuwania jest mniejszy niż 2 W, co zapewnia doskonałą wydajność energetyczną.



SG READY

Dzięki płynnej integracji z technologią inteligentnej sieci nasza ładowarka zapewnia optymalną wydajność, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego ekosystemu energetycznego.



2-LETNIA GWARANCJA

Ładowarka EP jest objęta 2-letnią gwarancją, co zapewnia poczucie spokoju i niezawodne działanie.

Ładowarka AC do pojazdów elektrycznych stanowi najnowszy dodatek do oferty produktów NGEN. Charakteryzuje się opływowym i eleganckim kształtem, który dodaje odrobinę wyrafinowania. Towarzysząca aplikacja zapewnia właścicielom samochodów różne opcje, takie jak inteligentna blokada Bluetooth, planowanie ładowania i tryb plug-and-play. Ponadto użytkownicy mogą monitorować szczegóły ładowania, konfigurować ustawienia ładowarki do pojazdów elektrycznych, zarządzać powiązaniem urządzeń i autoryzacjami oraz przeprowadzać zdalne aktualizacje oprogramowania.



NGEN

ŁADOWARKA DO POJAZDÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	STAR-EV7
Typ	
WEJŚCIE	
Schemat okablowania	1P+N+PE
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Częstotliwość (Hz)	
WYJŚCIE	
Napięcie (VAC)	230±20%
Prąd maksymalny (A)	32
Moc znamionowa (kW)	7,3
STEROWANIE I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	
Typ złącza	Kabel typu 2
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Tryb uruchamiania	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACJA	
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
OCPP 1.6 OR 2.0	Tak
4G	Ne
ŚRODOWISKO	
Instalacja	Montaż na ścianie / montaż na słupku
Temperatura robocza (°C)	od -25°C do 50°C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji
Wysokość robocza	≤2000m
WYMIARY I WAGA	
Wymiary produktu (mm)	320*190*130 mm
Waga produktu (kg)	5,43 kg
BEZPIECZEŃSTWO	
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Wykrywanie prądu szczytkowego	AC 30mA/DC 6mA
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie masowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną częstotliwością, zabezpieczenie przed nadmierną/niedostateczną temperaturą.
EMC	Klasa B
Certyfikacja	CE
Standard certyfikacji	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021