

POLNILNIK AC EV

n·gen



UPRAVLJANJE SONČNE ENERGIJE

Možnost usmerjanja viškov energije iz lastne proizvodnje v polnilno postajo.



PAMETNO UPRAVLJANJE

Brezžična komunikacija (WiFi/Bluetooth), komunikacijski protokol OCCP s strežnikom, pametno polnjenje ali načrtovanje polnjenja prek aplikacije.



VARČEVANJE Z ENERGIJO

Poraba energije v stanju pripravljenosti je manj kot 2 W, odlična energetska učinkovitost.



SG READY

Naš polnilnik z brezhibno integracijo tehnologije pametnih omrežij zagotavlja optimalno delovanje in hkrati prispeva k trajnostnosti energetskega ekosistema.



2 LETI GARANCIJE

EP polnilnik ima robustno 2-letno garancijo, ki zagotavlja mir in zanesljivo delovanje.



Polnilnik AC EV je nedavno dodan v Ngenovo linijo izdelkov. Odlikuje ga poenostavljena in elegantna zasnova, ki vnaša pridih prefinjenosti. Spremljajoča aplikacija lastnikom avtomobilov ponuja različne možnosti, kot so pametna ključavnica Bluetooth, načrtovano polnjenje in način Plug&Play. Poleg tega lahko uporabniki spremljajo podatke o polnjenju, konfigurirajo nastavitve polnilnic za električna vozila, upravljajo vezave in pooblastila naprav ter izvajajo nadgradnje programske opreme na daljavo.

Tip	STAR-EV7 + OCPP
VHOD	
VHOD	
Shema ožičenja	1P+N+PE
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Frekvenca (Hz)	
IZHOD	
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Nazivna moč (kW)	7,3
UPORABNIŠKI VMESNIK & NADZOR	
Vrsta priključka	Kabel tipa 2
Čitalnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način zagona	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Da
WiFi	Da
OCPP 1.6 ALI 2.0	Ne
4G	Ne
OKOLJE	
Namestitev	Pritrditev na steno / pritrditev na stojalo
Delovna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Delovna vlažnost	5% ~ 95% Brez kondenzacije
Delovna nadmorska višina	≤2000m
MERE IN TEŽA	
Mere izdelka (mm)	320*190*130 mm
Teža izdelka (kg)	5,43 kg
VARNOST	
Stopnja zaščite IP	IP55
Stopnja zaščite IK	IK08
Zaznavanje preostalega toka	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaščita	Nadtokovna zaščita, zaščita pred preostalim tokom, zaščitna ozemljitev, zaščita pred napetostnim udarom, prenapetostna /podnapetostna zaščita, zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, zaščita pred previsoko/prenizko temperaturo.
EMC	Class B
CErtificiranje	CE
Standard certificiranja	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

Tip	STAR-EV22
VHOD	
VHOD	
Shema ožičenja	1P+N+PE
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Frekvenca (Hz)	
IZHOD	
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Nazivna moč (kW)	7,3
UPORABNIŠKI VMESNIK & NADZOR	
Vrsta priključka	Kabel tipa 2
Čitalnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način zagona	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Da
WiFi	Da
OCPP 1.6 ALI 2.0	Ne
4G	Ne
OKOLJE	
Namestitev	Pritrditev na steno / pritrditev na stojalo
Delovna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Delovna vlažnost	5% ~ 95% Brez kondenzacije
Delovna nadmorska višina	≤2000m
MERE IN TEŽA	
Mere izdelka (mm)	320*190*130 mm
Teža izdelka (kg)	5,43 kg
VARNOST	
Stopnja zaščite IP	IP55
Stopnja zaščite IK	IK08
Zaznavanje preostalega toka	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaščita	Nadtokovna zaščita, zaščita pred preostalim tokom, zaščitna ozemljitev, zaščita pred napetostnim udarom, prenapetostna /podnapetostna zaščita, zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, zaščita pred previsoko/prenizko temperaturo.
EMC	Class B
CErtificiranje	CE
Standard certificiranja	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

POLNILNIK AC EV

n·gen



UPRAVLJANJE SONČNE ENERGIJE

Možnost usmerjanja viškov energije iz lastne proizvodnje v polnilno postajo.



VARČEVANJE Z ENERGIJO

Poraba energije v stanju pripravljenosti je manj kot 2 W, odlična energetska učinkovitost.



SG READY

Naš polnilnik z brezhibno integracijo tehnologije pametnih omrežij zagotavlja optimalno delovanje in hkrati prispeva k trajnostnosti energetskega ekosistema.



2 LETI GARANCIJE

EP polnilnik ima robustno 2-letno garancijo, ki zagotavlja mir in zanesljivo delovanje.



Polnilnik AC EV je nedavno dodan v Ngenovo linijo izdelkov. Odlikuje ga poenostavljena in elegantna zasnova, ki vnaša pridih prefinjenosti.

Spremljajoča aplikacija lastnikom avtomobilov ponuja različne možnosti, kot so pametna ključavnica Bluetooth, načrtovano polnjenje in način Plug&Play. Poleg tega lahko uporabniki spremljajo podatke o polnjenju, konfigurirajo nastavitve polnilnic za električna vozila, upravljajo vezave in pooblastila naprav ter izvajajo nadgradnje programske opreme na daljavo.

Tip	STAR-EV7
VHOD	
VHOD	
Shema ožičenja	1P+N+PE
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Frekvenca (Hz)	
IZHOD	
Napetost (VAC)	230±20%
Največji tok (A)	32
Nazivna moč (kW)	7,3
UPORABNIŠKI VMESNIK & NADZOR	
Vrsta priključka	Kabel tipa 2
Čitalnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način zagona	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Da
WiFi	Da
OCPP 1.6 ALI 2.0	Ne
4G	Ne
OKOLJE	
Namestitev	Pritrditev na steno / pritrditev na stojalo
Delovna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Delovna vlažnost	5% ~ 95% Brez kondenzacije
Delovna nadmorska višina	≤2000m
MERE IN TEŽA	
Mere izdelka (mm)	320*190*130 mm
Teža izdelka (kg)	5,43 kg
VARNOST	
Stopnja zaščite IP	IP55
Stopnja zaščite IK	IK08
Zaznavanje preostalega toka	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaščita	Nadtokovna zaščita, zaščita pred preostalim tokom, zaščitna ozemljitev, zaščita pred napetostnim udarom, prenapetostna /podnapetostna zaščita, zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco, zaščita pred previsoko/prenizko temperaturo.
EMC	Class B
CErtificiranje	CE
Standard certificiranja	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021