

AC EV PUNJAČ

n·gen



UPRAVLJANJE SOLARNOM ENERGIJOM

Mogućnost usmjeravanja viška energije iz vlastite proizvodnje na punionicu.



PAMETNO UPRAVLJANJE

Wireless Bežična komunikacija (WiFi/Bluetooth), OCPP komunikacijski protokol sa serverom, pametno punjenje ili zakazano putem aplikacije.



UŠTEDA ENERGIJE

Potrošnja energije u stanju mirovanja manja je od 2 W, izvrsna energetska učinkovitost.



SG READY

With a seamless integration for smart grid technology, our charger ensures optimal performance while contributing to a sustainable energy ecosystem



2 GODINE GARANCIJE

EP punjač dolazi s robusnim 2-godišnjim jamstvom, što jamči bezbrižnost i pouzdan rad.



AC EV punjač predstavlja novi dodatak NGENovoj liniji proizvoda. Ima aerodinamičan i elegantan dizajn koji dodaje dašak sofisticiranosti. Popratna aplikacija vlasnicima automobila pruža razne opcije kao što su Bluetooth pametno zaključavanje, planirano punjenje i Plug & Play način rada. Dodatno, korisnici mogu nadzirati detalje punjenja, konfigurirati postavke punjača za EV, upravljati povezivanjem uređaja i autorizacijama te obavljati udaljene nadogradnje softvera.

Tip	STAR-EV7 + OCPP
ULAZ (PV)	
ULAZ	
Shema ožičenja	1P+N+PE
Napon (Vac)	230±20%
Maksimalna struja (A)	32
Frekvencija (Hz)	50/60Hz
IZLAZ	
Napon (Vac)	230±20%
Maksimalna struja (A)	32
Nazivna snaga (kW)	7,3
KORISNIČKO SUČELJE I UPRAVLJANJE	
Vrsta konektora	Kabel tipa 2
RFID čitač	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način pokretanja	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Yes
WiFi	Yes
OCPP 1.6 OR 2.0	No
4G	No
OKOLIŠ	
Montaža	Montaža na zid / Montaža na stup
Radna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Radna vlažnost	5% ~ 95% Bez kondenzacije
Radna nadmorska visina	≤2000m
DIMENZIJE I TEŽINA	
Dimenzija proizvoda (mm)	320*190*130 mm
Težina proizvoda (kg)	5,43 kg
SIGURNOST	
IP stupanj zaštite	IP55
IK stupanj zaštite	IK08
Detekcija preostale struje	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaštita	Zaštita od prekomjerne struje, Zaštita od zaostale struje, Zaštita od uzemljenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od previsokog/preniskog napona, Zaštita od prekomjerne/premale frekvencije, Zaštita od previsoke/premale temperature.
EMC	Klasa B
Certifikacija	CE
Standard certifikacije	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

Tip	STAR-EV22
ULAZ (PV)	
ULAZ	
Shema ožičenja	3P+N+PE
Napon (Vac)	400±20%
Maksimalna struja (A)	32
Frekvencija (Hz)	50/60Hz
IZLAZ	
Napon (Vac)	400±20%
Maksimalna struja (A)	32
Nazivna snaga (kW)	22
KORISNIČKO SUČELJE I UPRAVLJANJE	
Vrsta konektora	Kabel tipa 2
RFID čitač	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način pokretanja	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Yes
WiFi	Yes
OCPP 1.6 OR 2.0	No
4G	No
OKOLIŠ	
Montaža	Montaža na zid / Montaža na stup
Radna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Radna vlažnost	5% ~ 95% Bez kondenzacije
Radna nadmorska visina	≤2000m
DIMENZIJE I TEŽINA	
Dimenzija proizvoda (mm)	320*190*130 mm
Težina proizvoda (kg)	5,43 kg
SIGURNOST	
IP stupanj zaštite	IP55
IK stupanj zaštite	IK08
Detekcija preostale struje	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaštita	Zaštita od prekomjerne struje, Zaštita od zaostale struje, Zaštita od uzemljenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od previsokog/preniskog napona, Zaštita od prekomjerne/premale frekvencije, Zaštita od previsoke/premale temperature.
EMC	Klasa B
Certifikacija	CE
Standard certifikacije	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021

AC EV PUNJAČ

n·gen



UPRAVLJANJE SOLARNOM ENERGIJOM

Mogućnost usmjeravanja viška energije iz vlastite proizvodnje na punionicu.



UŠTEDA ENERGIJE

Potrošnja energije u stanju mirovanja manja je od 2 W, izvrsna energetska učinkovitost.



SG READY

With a seamless integration for smart grid technology, our charger ensures optimal performance while contributing to a sustainable energy ecosystem



2 GODINE GARANCIJE

EP punjač dolazi s robusnim 2-godišnjim jamstvom, što jamči bezbrižnost i pouzdan rad.

AC EV punjač predstavlja novi dodatak NGENovoj liniji proizvoda. Ima aerodinamičan i elegantan dizajn koji dodaje dašak sofisticiranosti. Popratna aplikacija vlasnicima automobila pruža razne opcije kao što su Bluetooth pametno zaključavanje, planirano punjenje i Plug & Play način rada. Dodatno, korisnici mogu nadzirati detalje punjenja, konfigurirati postavke punjača za EV, upravljati povezivanjem uređaja i autorizacijama te obavljati udaljene nadogradnje softvera.



Tip	STAR-EV7
ULAZ (PV)	
ULAZ	
Shema ožičenja	1P+N+PE
Napon (Vac)	230±20%
Maksimalna struja (A)	32
Frekvencija (Hz)	50/60Hz
IZLAZ	
Napon (Vac)	230±20%
Maksimalna struja (A)	32
Nazivna snaga (kW)	7,3
KORISNIČKO SUČELJE I UPRAVLJANJE	
Vrsta konektora	Kabel tipa 2
RFID čitač	Mifare ISO/IEC 14443 A
Način pokretanja	Plug&Play/RFID card/App
KOMUNIKACIJA	
Bluetooth	Yes
WiFi	Yes
OCPP 1.6 OR 2.0	No
4G	No
OKOLIŠ	
Montaža	Montaža na zid / Montaža na stup
Radna temperatura (°C)	od -25°C do 50°C
Radna vlažnost	5% ~ 95% Bez kondenzacije
Radna nadmorska visina	≤2000m
DIMENZIJE I TEŽINA	
Dimenzija proizvoda (mm)	320*190*130 mm
Težina proizvoda (kg)	5,43 kg
SIGURNOST	
IP stupanj zaštite	IP55
IK stupanj zaštite	IK08
Detekcija preostale struje	AC 30mA/DC 6mA
Električna zaštita	Zaštita od prekomjerne struje, Zaštita od zaostale struje, Zaštita od uzemljenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od previsokog/preniskog napona, Zaštita od prekomjerne/premale frekvencije, Zaštita od previsoke/premale temperature.
EMC	Klasa B
Certifikacija	CE
Standard certifikacije	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021